

Allgemeine Beschreibung

Der Holzvergaserkessel ATTACK DPX in der Version Standard, Profi und Lambda ist für eine sparsame und umweltschonende Beheizung von Einfamilienhäusern, Hütten, kleineren Betrieben, Werkstätten und ähnlichen Objekten geeignet. Als Brennstoff ist bei den Kesseln ATTACK DPX nur trockenes Holz vorgeschrieben. Bei voller Ausnutzung des Ladespeichers ist ein Verbrennungsprozess von 8 - 12 Stunden durch den Hersteller garantiert.

Für die Wahrung der Garantie ist es zwingend erforderlich den Kessel mit einer thermischen Ablaufsicherung und einer Vermischeinrichtung / Regumat zu betreiben.

Technische Informationen

Holzvergaserkessel ATTACK DPX 25 Profi

- * vorgeschiebener Brennstoff: trockenes Holz
- * Leistungsbereich 10-25 kW
- * Heizfläche 2,52 m²
- * Abmessung Aufladetür 235 x 445 mm
- * max. Betriebsdruck 250 kPa
- * Kesselhöhe 1087 mm x Breite 595 mm x Tiefe 1125 mm
- * max. Scheitellänge 550 mm
- * Wasservolumen Kessel 68l
- * Abgastemperatur bei Nennleistung 180°C
- * Einstellbereich Heizwassertemperatur 65-90°C
- * Einstellbereich Raumtemperatur 10-27°C
- * Kesselklasse 3
- * erfüllt Kriterien nach Norm EN 303-5

Holzvergaserkessel ATTACK DPX 35 Profi


- * vorgeschiebener Brennstoff: trockenes Holz
- * Leistungsbereich 14-35 kW
- * Heizfläche 2,78 m²
- * Abmessung Aufladetür 235 x 445 mm
- * max. Betriebsdruck 250 kPa
- * Kesselhöhe 1087 mm x Breite 595 mm x Tiefe 1225 mm
- * max. Scheitellänge 650 mm
- * Wasservolumen Kessel 78l
- * Abgastemperatur bei Nennleistung 210°C
- * Einstellbereich Heizwassertemperatur 65-90°C
- * Einstellbereich Raumtemperatur 10-27°C
- * Kesselklasse 3
- * erfüllt Kriterien nach Norm EN 303-5

Holzvergaserkessel ATTACK DPX 45 Profi

- * vorgeschiebener Brennstoff: trockenes Holz
- * Leistungsbereich 18-45 kW
- * Heizfläche 3,03 m²
- * Abmessung Aufladetür 235 x 445 mm
- * max. Betriebsdruck 250 kPa
- * Kesselhöhe 1087 mm x Breite 595 mm x Tiefe 1325 mm
- * max. Scheitellänge 750 mm
- * Wasservolumen Kessel 87l
- * Abgastemperatur bei Nennleistung 220°C
- * Einstellbereich Heizwassertemperatur 65-90°C
- * Einstellbereich Raumtemperatur 10-27°C
- * Kesselklasse 3
- * erfüllt Kriterien nach Norm EN 303-5

Holzvergaserkessel

Holzvergaserkessel
 ATTACK DPX Profi



Die Rauchgasableitung kann durch die Drehung um 180° horizontal oder vertikal Ausgerichtet werden.